

シートの張替えリフォーム

日本膜構造協会の正会員で、膜構造協会指定基準の有資格者が調査致します。
テント倉庫、軒先テント、間仕切りカーテンなどのシートの劣化状況に応じて、補修方法をご提案致します。

シート表面



繊維を樹脂コート
されている状態

シート表面



表面の樹脂が剥がれ
繊維が出ている状態



張替え前



張替え後

劣化がひどく、破損する恐れあり

シートの劣化は、紫外線照射時間・周辺環境
・自然環境などにより劣化状況が異なります。

破れや、穴開き

耐候年数を越えたシートはささいな環境変化により、
破れたり穴が開いたりと破損する恐れがあります。

雨漏りなどで商品や機械に被害

突然の張替え・補修が必要となる前に、早め
の処置を考えられてみてはどうでしょうか？

～張替えのご依頼から完了までの流れ～

お見積り依頼

お見積り
実 測

お見積り提出

施 工 依 頼

現場実測

施 工

完了！



張替え前



張替え後



張替え前



張替え後

補修用粘着テープ

シートや幌の破れ・穴開き・擦れの補修用テープです。補修箇所に合わせた大きさに切って貼るだけです。



※写真はイメージです。
実際の色とは異なります



ライトグリーン シルバー アイボリー

色	巾	巻
ライトグリーン	140 mm	25m
アイボリー	140 mm	25m
シルバー	140 mm	25m



※写真はイメージです。
実際の色とは異なります

色	巾	巻
糸入り透明	140 mm	25m

KISHI

URL <http://www.kishikogyo.co.jp>

防災シート

■デザインシート・別注シートのご注文も承ります。



◆材質: エステルターポリン 消防庁防災規格認定品

規格 ケース

1.8×1.8	20	3.6×3.6	7
1.8×2.7	15	3.6×5.4	5
1.8×3.4	10	5.4×5.4	3
1.8×3.6	10	5.4×7.2	2
1.8×5.1	10	7.2×7.2	1
1.8×5.4	10	7.2×9.0	1
2.7×3.6	10	10×10	1



縦型・横型どちらのシートも、企業名は横書き・縦書き自由に入れます。
書体も丸ゴシック体・角ゴシック体・明朝体等の中から好きなものをお選び下さい。



消防庁防災規格認定品

規格 1.8m巾×50m巻



防災メッシュ



■品質

1類

2類



■カラー



規格 ケース

1類

2類

1.8×3.4	10
1.8×3.6	10
1.8×5.1	5
1.8×5.4	5
3.6×5.4	5

1.8×3.4	30
1.8×3.6	30
1.8×5.1	20
1.8×5.4	20
3.6×5.4	10

スパッタシート

溶接用、溶断用、電気工事用、断熱カーテン、

AS 200S

A種合格品

特徴

溶接・溶断時のノロ火花に対して優れた防火・耐久性を示します。
軽く、ソフトな繊維で、アスベストのような粉塵問題はありません



厚み 1.0mm 重さ 750g/㎡

規格 ケース

号	規格	入数
1号	920×920	10
2号	920×1920	5
4号	1920×1920	3
6号	1920×2920	2

規格

AS 200S(原反) 100cm×30m乱

A種: 厚さ9mmの火花発生用銅板を溶断する時、発生する火花に対し発生及び防火上有害な貫通孔がないこと。

ブルーシート

防塵カバー、防水カバー、地面の保温、養生シート



規格 原反

国産 #3000 1.8巾×100m巻
輸入 #1500 1.8巾×100m巻
輸入 #1500 0.9巾×100m巻

規格 ケース

国産#3000			
1.8×1.8	50	3.6×4.5	12
1.8×2.7	30	3.6×5.4	10
1.8×3.6	25	4.5×4.5	10
1.8×4.5	20	4.5×5.4	8
1.8×5.4	20	5.4×5.4	6
2.7×2.7	25	5.4×7.2	5
2.7×3.6	20	7.2×7.2	4
2.7×4.5	15	7.2×9.0	3
2.7×5.4	13	9.0×9.0	2
3.6×3.6	15	10×10	3

輸入#3000			
1.8×1.8	50	4.5×4.5	10
1.8×2.7	30	4.5×5.4	8
1.8×3.6	25	5.4×5.4	5
2.7×2.7	25	5.4×7.2	4
2.7×3.6	20	7.2×7.2	3
2.7×5.4	13	7.2×9.0	3
3.6×4.5	12	9.0×9.0	2
3.6×5.4	10	10×10	2

輸入#1500	
3.6×3.6	5
5.4×5.4	4
5.4×7.2	3
7.2×9.0	3
10×10	2

安全ネット

現場に水平に張って、人が落下する危険性を回避



■材質: ナイロン 3.2φ
■目合: 100mm
■色: 白

規格 5m×5m
10m×10m

グリーンネット

現場に垂直に張って、資材の落下の危険性を回避す



■材質: ポリエステル
■目合: 30mm
■色: 緑

規格 5m×10m

フェンスシート

ゴミ、ホコリが外部へ出るのを防ぐ



■材質: ポリエチレン

0.9m×1.7m(文字入・無地)

バイオランテープ Y09GR

塗装養生用・住宅・ビルの塗装養生



規格 50巾×25m巻(ケース/30巻)

ケース単位のみのご注文となります

ミナバック #401SN

電気機器部品梱包用・引越し梱包用・建築用



規格 1200mm巾×42m巻

ウェスパー

ケース

規格 337mm×372mm 100枚×12BOX
※ケース単位のみのご注文となります

セミ

規格 337mm×372mm 100枚×12束
※ケース単位のみのご注文となります

M4

規格 337mm×227mm 100枚×16BOX
※ケース単位のみのご注文となります

空間創造&環境クリエイター
岸工業株式会社
URL <http://www.kishikogyo.co.jp>

本社
TEL:082-282-1461
FAX:082-283-9521
東京事務所
TEL:03-5911-2350
FAX:03-5911-2352